## 千動 トー刑ブニノンド「ューコンエフ」 ナーガー 東田公注書

		丁刻の口主ノノイント	<u> </u>	カープー 寺用 フ	で江百	140.
					納入先 □店入れ	□直送
店名			ご担当者		納入先名	様
オーダーNo.			お客様名 (現場名)		お電話	
希望納期 /		(基本納期は 日間です。)	■ご注文いただいた製品の納期は / です。		ご住所 〒	
					1	
①スラット幅	②カラーNo,	③商品サイズ	④操作コードの長さ <u>注</u> 1	⑤操作側	⑥台数	価格
25mm • 35mm • 50mm	V	<ul><li>※高さ(H)寸法は、高さ(H)寸法規格でご指示下さい。</li><li>幅(W) cm</li><li>×</li><li>高さ(H) cm</li></ul>	ст	(室内側から見て) 右操作 ・ 左操作	<u></u>	a h
		※高さ(H)寸法は、高さ(H)寸法規格でご指示下さい。	.			

(室内側から見て) 幅(W) 右操作 35mm cm 左操作 高さ(H) 50mm ※高さ(H)寸法は、高さ(H)寸法規格でご指示下さい。 25mm V (室内側から見て) 幅(W) 右操作 35mm cm 左操作

(単位:cm)

備考

50mm

25mm

## 操作コードの長さ

(単位:cm)


操作コードの長さ

80	~ 109
100	110 ~ 129
120	130 ~ 149
140	150 ~ 169
160	170 ~ 189
180	190 ~ 209
200	210 ~ 229
220	230 ~ 289
240	290 ~ 329
260	330 ~ 349

間部局で(日) 小法	探作コートの長さ
350 ~ 369	280
370 ~ 389	300
390 ~ 409	320
410 ~ 429	340
430 ~ 449	360
450 ~ 469	380
470 ~ 489	400
490 ~ 503	420

高さ(H)

- 操作コードの長さは、ご注文のブラインド高さ(H)により 左表のようになります。
  - ご注文の際には、必ず左表の操作コードの長さを ご指示下さい。
- 高窓に取り付ける場合、操作コードを長くしなければ ならない時は、左表の操作コードの長さからご希望の 長さを選びご指示下さい。
- ※ブラケット取り付け位置から、操作コード下端までの 高さは、操作コードの長さ+30mmとなります。



合計

円

操作コード下端までの高さ=操作コードの長さ+30 \*\*/\*\*