

発注日 年 月 日

ニチベイ 宛

よこ型ブラインド「ユニーク」 オーダー専用発注書


No. -

店名	ご担当者	納入先 <input type="checkbox"/> 店入れ <input type="checkbox"/> 直送
オーダーNo.	お客様名 (現場名)	納入先名
希望納期 / (基本納期は 日間です。)	■ご注文いただいた製品の納期は / です。	お電話
		ご住所 〒

①タイプ	②スラット幅	③操作方法 <small>注1</small>	④カラーNo.	⑤商品サイズ	⑥取付高さ <small>注2</small>	⑦操作側	⑧台数	価格
標準タイプ ・ セパレートタイプ ・ 出窓タイプ	25mm ・ 15mm	ワンポール式 ・ ポール式	V	※幅は0.5cm、高さは1cm単位でご指示ください。 幅(W) × 高さ(H) cm cm	cm	(室内側から見て) 右操作 ・ 左操作	台	円
標準タイプ ・ セパレートタイプ ・ 出窓タイプ	25mm ・ 15mm	ワンポール式 ・ ポール式	V	※幅は0.5cm、高さは1cm単位でご指示ください。 幅(W) × 高さ(H) cm cm	cm	(室内側から見て) 右操作 ・ 左操作	台	円
標準タイプ ・ セパレートタイプ ・ 出窓タイプ	25mm ・ 15mm	ワンポール式 ・ ポール式	V	※幅は0.5cm、高さは1cm単位でご指示ください。 幅(W) × 高さ(H) cm cm	cm	(室内側から見て) 右操作 ・ 左操作	台	円
備考				<small>注3</small> カーテンレールに取付ける場合は 右記に記入してください。	※カーテンレール 取付け用ナット(無料) 有・無		合計	円


注1 操作方法

■ワンポール式



はねの回転を操作するポールに昇降コードを内蔵したタイプ

■ポール式




はねの回転とブラインドの昇降を別々に操作するタイプ

注2 取付け高さ

床からブラケットの取付け位置までの長さをご指示ください。
取付け高さにより、下記⑥のようになります。
※操作棒は取り付け高さに応じて、ジョイントになる場合があります。

■ワンポール式




④商品取付け高さ (床からブラケット 取付け位置まで)	⑥ブラケット 取付け位置から クランプ下端 までの長さ
~ 60	21
61 ~ 170	36
171 ~ 210	56
211 ~ 235	81
236 ~ 260	106
261 ~ 285	131

注4 セーフティーコード止め(無料) 有・無

※ワンポール式のみ。 ※一部非対応のタイプがございます。

■ポール式



④商品取付け高さ (床からブラケット 取付け位置まで)	⑥ブラケット 取付け位置から クランプ下端 までの長さ
~ 60	20
61 ~ 200	55
201 ~ 250	105
251 ~ 300	155
301 ~ 350	205
351 ~ 400	255